Zwalniak hydrostatyczny do tratw Hammar HRU H20

Hydrostatyczne urządzenie zwalniające Hammar H20 jest przeznaczone dla tratw ratunkowych od 6 do 150 osób.

Hammar H20 składa się z podwójnie zapętlonej białej liny, mechanizmu zwalniającego oraz Red Weak Link™ (wytrzymałość na zerwanie 2,2 ± 0,4kN). Do mniejszych tratw ratunkowych (od 4 osób i poza regulacjami SOLAS) polecamy model Hammar H20 Small Rafts ze specjalnym słabym ogniwem, identyfikowanym przez

zieloną dolną gilzę (wytrzymałość na zerwanie 1,2 ± 0,4 kN). W przypadku tratw mniejszych niż 4 osoby prosimy o kontakt z producentem tratwy. Jednostki uwalniania hydrostatycznego Hammar H20 są zatwierdzone na całym świecie, spełniają wymagania Konwencji SOLAS 74/96, Reg. III/4 LSA Code, MO Res. MSC. 48/(66), IMO Res. MSC. 81(70), zatwierdzone zgodnie z dyrektywą UE 96/98 WE w sprawie wyposażenia statków i posiadające numer inwentarza NATO. Głębokość uwalniania 1,5 – 4,0 m zgodnie z przepisami IMO/SOLAS.