Manometr bezpieczeństwa z obudową fenolową i pełną przegrodą – GESA M0801



Manometr bezpieczeństwa z pełną przegrodą (solid front) i obudową z żywicy fenolowej, odporną na chemikalia i trudne warunki. Wykonanie zgodne z EN 837-1, BS 1780 i ASME B40.1. Klasa 0,5 w środkowej części skali.

Dane techniczne

- **Zakres:** -1…0…1000 bar (skala bar lub bar/psi)
- **Klasa dokładności:** 0,5 (1,0 na początkowych i końcowych 25% skali)
- **Przyłącze:** ½” BSP
- **Obudowa:** żywica fenolowa / polipropylen
- **Element pomiarowy i mechanizm:** rurka Bourdona i mechanizm AISI 316
- **Wypełnienie (tłumienie drgań):** gliceryna, olej silikonowy lub wersja sucha
- **Stopień ochrony:** IP55

Zastosowanie: petrochemia, instalacje gazowe.

Producent: GESA Termómetros (Hiszpania), nr ref.: **M0801**. Inne zakresy, średnice i przyłącza – na zapytanie.

FONTAŃSKI Marine Supply
ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia
tel. +48 58 765 06 06 | info@fontanski.pl | fontanski.pl