# Manometr całkowicie nierdzewny z pierścieniem zaciskanym, wypełniony gliceryną – GESA M0305




Wersja całkowicie nierdzewna: mechanizm i przyłącze ze stali AISI 316. Do mediów, które atakują stopy miedzi, oraz do pracy przy drganiach. Wypełnienie glicerynowe, wykonanie zgodne z EN 837-1.

## Dane techniczne

- **Średnica obudowy:** Ø63, Ø80, Ø100 mm
- **Zakres:** -1…0…1000 bar
- **Klasa dokładności:** 1,6
- **Przyłącze:** ¼” BSP (Ø63), ⅜” BSP (Ø80), ½” BSP (Ø100), AISI 316
- **Obudowa:** stal nierdzewna AISI 304, szybka z poliwęglanu
- **Element pomiarowy i mechanizm:** rurka Bourdona i mechanizm AISI 316
- **Wypełnienie (tłumienie drgań):** gliceryna 99,8%
- **Stopień ochrony:** IP65

**Zastosowanie:** zaopatrzenie statków, instalacje nawadniające, klimatyzacja i wentylacja, przemysł spożywczy, pneumatyka, hydraulika.

Producent: GESA Termómetros (Hiszpania), nr ref.: **M0305**. Inne zakresy, średnice i przyłącza – na zapytanie.

**FONTAŃSKI Marine Supply**
ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia
tel. +48 58 765 06 06 | info@fontanski.pl | fontanski.pl