Manometr całkowicie nierdzewny z zamknięciem bagnetowym – GESA M0306



Najbardziej uniwersalny manometr przemysłowy: obudowa, mechanizm i przyłącze ze stali nierdzewnej. Dostępny na sucho lub z gliceryną, z szybą ze szkła bezpiecznego, w średnicy do 150 mm. Wykonanie zgodne z EN 837-1.

Dane techniczne

- **Średnica obudowy:** Ø63, Ø100, Ø150 mm
- **Zakres:** -1…0…1000 bar
- **Klasa dokładności:** 1,6 (Ø63) / 1,0 (Ø100–150)
- **Przyłącze:** ¼” BSP (Ø63), ½” BSP (Ø100–150), AISI 316
- **Obudowa:** stal nierdzewna AISI 304, szkło bezpieczne
- **Element pomiarowy i mechanizm:** rurka Bourdona i mechanizm AISI 316
- **Wypełnienie (tłumienie drgań):** gliceryna lub wersja sucha
- **Stopień ochrony:** IP65

Zastosowanie: zaopatrzenie statków, instalacje nawadniające, klimatyzacja i wentylacja, przemysł spożywczy, pneumatyka, hydraulika.

Producent: GESA Termómetros (Hiszpania), nr ref.: **M0306**. Inne zakresy, średnice i przyłącza – na zapytanie.

FONTAŃSKI Marine Supply
ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia
tel. +48 58 765 06 06 | info@fontanski.pl | fontanski.pl