Manometr puszkowy niskiego ciśnienia, obudowa nierdzewna – GESA M0403



Manometr puszkowy w obudowie ze stali nierdzewnej z zamknięciem bagnetowym i szybą ze szkła bezpiecznego. Do małych ciśnień gazów, także w trudniejszych warunkach otoczenia. Wykonanie zgodne z EN 837-3.

Dane techniczne

- **Średnica obudowy:** Ø63, Ø100 mm
- **Zakres:** 0…25 do 0…600 mbar
- **Klasa dokładności:** 1,6 (Ø63) / 1,0 (Ø100)
- **Przyłącze:** ¼” BSP (Ø63), ½” BSP (Ø100), mosiądz
- **Obudowa:** stal nierdzewna AISI 304, szkło bezpieczne
- **Element pomiarowy i mechanizm:** puszka i mechanizm ze stopu miedzi
- **Stopień ochrony:** IP65
- **Temperatura otoczenia / medium:** -40…+80 °C / maks. 100 °C

Zastosowanie: instalacje gazowe, niskie ciśnienia.

Producent: GESA Termómetros (Hiszpania), nr ref.: **M0403**. Inne zakresy, średnice i przyłącza – na zapytanie.

FONTAŃSKI Marine Supply
ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia
tel. +48 58 765 06 06 | info@fontanski.pl | fontanski.pl