Manometr w obudowie nierdzewnej z pierścieniem zaciskanym, wypełniony gliceryną – GESA M0301



Manometr do trudnych warunków pracy: drgań i gwałtownych zmian ciśnienia. Obudowa ze stali nierdzewnej wypełniona gliceryną tłumi drgania wskazówki. Mechanizm ze stopu miedzi lub stali AISI 316. Wykonanie zgodne z EN 837-1.

Dane techniczne

- **Średnica obudowy:** Ø63, Ø80, Ø100 mm
- **Zakres:** -1…0…1000 bar
- **Klasa dokładności:** 1,6
- **Przyłącze:** ¼” BSP (Ø63), ⅜” BSP (Ø80), ½” BSP (Ø100); mosiądz lub AISI 316
- **Obudowa:** stal nierdzewna AISI 304, szybka z poliwęglanu
- **Element pomiarowy i mechanizm:** rurka Bourdona, stop miedzi lub AISI 316
- **Wypełnienie (tłumienie drgań):** gliceryna 99,8%
- **Stopień ochrony:** IP65

Zastosowanie: zaopatrzenie statków, instalacje nawadniające, klimatyzacja i wentylacja, przemysł spożywczy, pneumatyka, hydraulika.

Producent: GESA Termómetros (Hiszpania), nr ref.: **M0301**. Inne zakresy, średnice i przyłącza – na zapytanie.

FONTAŃSKI Marine Supply
ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia
tel. +48 58 765 06 06 | info@fontanski.pl | fontanski.pl