Manometr w obudowie z tworzywa – GESA M0101



Ekonomiczny manometr do układów bez drgań – pneumatyki, filtrów i reduktorów ciśnienia. Do gazów i cieczy, które nie zatykają przyłącza i nie atakują stopów miedzi. Wykonanie zgodne z EN 837-1.

Dane techniczne

- **Średnica obudowy:** Ø40, Ø50, Ø63 mm
- **Zakres:** -1…0…25 bar (skala bar/psi)
- **Klasa dokładności:** 2,5
- **Przyłącze:** 1/8″ BSPT (Ø40), ¼” BSPT (Ø50–63), dolne lub tylne
- **Obudowa:** polietylen, szybka akrylowa
- **Element pomiarowy i mechanizm:** rurka Bourdona, stop miedzi
- **Stopień ochrony:** IP44
- **Temperatura otoczenia / medium:** -40…+60 °C / maks. 60 °C

Zastosowanie: sprężone powietrze, sprężarki, klimatyzacja i wentylacja, hydraulika, pneumatyka.

Producent: GESA Termómetros (Hiszpania), nr ref.: **M0101**. Inne zakresy, średnice i przyłącza – na zapytanie.

FONTAŃSKI Marine Supply
ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia
tel. +48 58 765 06 06 | info@fontanski.pl | fontanski.pl