Fomtec ARC Miljö 3×3 – środek pianotwórczy AR-AFFF niskofluorowy (MED)



Alkoholoodporny koncentrat pianotwórczy AFFF (AR-AFFF). Na cieczach węglowodorowych (olej, diesel) tworzy film wodny odcinający tlen, a na cieczach polarnych (alkohole, aceton, rozpuszczalniki) – polimerową membranę, która ogranicza parowanie i utrzymuje pianę na powierzchni. Do pożarów grup A i B, jako piana ciężka i średnia; z wodą słodką i morską.

Zawiera niewielką ilość fluoru przy zachowaniu wysokiej skuteczności gaśniczej. Skuteczny także na ciecze niszczące pianę (izopropanol, metanol, MTBE).

Dane techniczne

- **Rodzaj:** AR-AFFF o obniżonej zawartości fluoru
- **Dozowanie:** 3% na węglowodory i na rozpuszczalniki polarne
- **Chemia:** krótkołańcuchowa chemia fluorowa C6, bez PFOS
- **Temperatura krzepnięcia:** -12 °C
- **Gęstość (20 °C):** 1,05 ± 0,01 g/ml
- **pH:** 6,5–8,5
- **Lepkość (20 °C):** ≤ 2400 mPa·s
- **Temperatura przechowywania:** od -12 do 45 °C
- **Trwałość:** ponad 10 lat w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu (w klimacie umiarkowanym)
- **Aprobaty:** MED moduł B i D
- **Opakowania:** kanister, zbiornik IBC; inne – na zapytanie

Producent: Dafo Fomtec AB (Szwecja). Certyfikaty MED, karta techniczna i karta charakterystyki – na zapytanie.