Fomtec FP 3% AR – środek pianotwórczy FP-AR (MED)



Alkoholoodporny koncentrat fluoroproteinowy (FP-AR) na bazie hydrolizowanego białka z fluorowymi środkami powierzchniowo czynnymi i polimerami. Na węglowodorach tworzy szczelną, olejoodporną warstwę piany, a na cieczach polarnych – barierę ograniczającą parowanie. Do pożarów grup A i B, jako piana ciężka i średnia.

Badany wg IMO MSC.1/Circ.1312 na pożarach węglowodorów (olej, diesel) i rozpuszczalników polarnych (IPA, aceton). Przeznaczony do instalacji wysokiego ryzyka, szczególnie na statkach, gdzie wymagana jest aprobata IMO i MED.

Dane techniczne

- **Rodzaj:** FP-AR (fluoroproteinowa, alkoholoodporna)
- **Dozowanie:** 3%
- **Chemia:** krótkołańcuchowa chemia fluorowa C6, bez PFOS
- **Temperatura krzepnięcia:** -15 °C
- **Gęstość (20 °C):** 1,15 ± 0,020 g/ml
- **pH:** 6,0–8,5
- **Lepkość (20 °C):** < 50 mPa·s
- **Temperatura przechowywania:** od -14 do 55 °C
- **Trwałość:** ponad 5 lat w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu (w klimacie umiarkowanym)
- **Aprobaty:** MED moduł B i D, IMO MSC.1/Circ.1312
- **Opakowania:** kanister, zbiornik IBC; inne – na zapytanie

Producent: Dafo Fomtec AB (Szwecja). Certyfikaty MED, karta techniczna i karta charakterystyki – na zapytanie.